

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ЛАМПА-ВСПЫШКА (360 °) FEF232



Электрические характеристики:

Питание: 110 - 230 Vca
 Потребление: 20 mA
 Мощность лампы-вспышки: 15 -21 Джоулей
 Ритм вспышки: 60 вспышек в минуту
 При работе с телефоном релейный контакт интегрирован в лампу-вспышку
 Напряжение телефонного звонка : от 30 до 100 Vca
 25-50 Гц

Общие характеристики:

Степень пыли и влагозащиты: IP66
 Краска: оранжевая устойчивая к коррозии
 Материал изготовления: алюминий
 Крепление: настенное
 Маркировка взрывозащиты: Ex II 2G Eexd IIC T6
 Рабочая температура: - 40 °C / + 60°C
 Цвет лампы: белый, красный, желтый,
 зеленый, синий

Опция : защитная металлическая решетка

Входы кабеля: 2 входа кабеля диаметром ϕ 2 – 12 мм
 Вес: 4,8 кг

Модели (полный список по запросу):

360 °, 15 Джоулей, 2 входа кабеля, красный, 230 VAC
 360 °, 15 Джоулей, 2 входа кабеля, зеленый, 230 VAC
 360 °, 21 Джоулей, 2 входа кабеля, белый, 115 VAC
 360 °, 21 Джоулей, 2 входа кабеля, желтый, 115 VAC
 360 °, 21 Джоулей, 2 входа кабеля, красный, 115 VAC
 360 °, 21 Джоулей, 2 входа кабеля, зеленый, 115 VAC
 360 °, 21 Джоулей, 2 входа кабеля, красный, 230 VAC

