



**Электрические характеристики:**

Питание : 24-48 V / 230VCA  
Потребление: 15W – 15VA  
Мощность сигнала: 90 - 110 дБ  
на расстоянии 1 метра (регулируемый звук)  
Телефонный интерфейс: электрическое реле  
Телефонный ток: 30 - 100Vас 25-50 Гц  
Импеданс на телефонной линии: >3.5 кОм  
Меняемые сигналы: 1 или 2 тональности, низкая,  
высокая, мелодии или сигнал эвакуации

**Механические характеристики:**

Материал корпуса: поликарбонат укрепленный  
стружкой из стекловолокна  
Цвет : оранжевый (Ral 2003)  
Крепление: настенное на два винта  
Соединение : На коннекторы  
Входы кабеля : 2 (поставляются несмонтированными)  
Сальники : Всепогодные для кабеля  
сечением Ø5 -Ø12 мм  
Тип кабеля : Моно или многожильный с макс.  
сечением 1.5 мм<sup>2</sup>  
Размеры: 186 X 162 X 245 мм  
Вес: примерно 2.8 кг  
Температура : -40°C / +70°C  
Степень защиты: IP66 ; IK08

**Опции:**

- 4 входа кабеля
- питание 24/48Vcc
- питание 110VCA
- регулируемая скоба для крепления



**Установка :**

- Открытие и закрытие на 4 болта

Гарантия 2 года с момента отгрузки