

TELEPHONES LE LAS (FRANCE Head Office)

Tel: 0033 1 48766262

E-mail: [lelas@lelas.fr](mailto:lelas@lelas.fr)

Fax: 0033 1 48768304

Web-site: [www.lelas.fr](http://www.lelas.fr)



Антивандальная колонна вызова. Устанавливается вдоль автодорог для срочного вызова в случае поломки или проблемы, около аэропортов, железнодорожных станций, остановок такси, пунктов информации и в городе для срочного вызова милиции, скорой помощи и т.д.

- Колонна полностью самодостаточна и не нуждается в проводке кабеля (ни для питания, ни для телефонной линии)
- Панель солнечной батареи наверху колонны мощностью 5 Ватт / 20 VDC (максимум)
- Питание зависит от уровня присутствия солнца в зоне установки колонны, установка ориентируется на юг
- Встроенные телефоны гаммы Модюлотель работают по GSM (SIM карта местного оператора сотовой связи)/ Возможен вариант с аналоговым или VOIP телефоном
- Антивандалное исполнение
- Встроенный телефон состоит из различных модулей по желанию заказчика (тастатура, 1 кнопка, 2 кнопки, ; кнопки, камера, замок, дисплей, лампа-вспышка)

#### Технические характеристики:

Питание телефонной линии: 3,6 VDC- питание телефона от батарейки внутри телефона

Опция: добавление внешнего питания с максимальной мощностью 20 VDC

Потребление телефона: 0,003 А вне работы / 0,18 А во время работы телефона

Степень пыле и влагозащиты : IP 55

Антивандальная защита: IK 8

Материал изготовления колонны: синтетическая резина или антивандалный пластик

Опция: покрытие специальной краской "антиграффити"

Соединение телефона: с сетью общего пользования или с частной сетью, VOIP или GSM

Разговор: без трубки, «свободные руки», Full-Duplex

Мощность громкоговорителя: 1W / 5 W

Заземление: регулируемое

Мощность звонка телефона: 85дБ/ 1 метр не регулируется

Автоответ: после запрограммированного количества звонков, 1 - 90 звонков

Прерывание линии: автоматическое по истечению запрограммированного времени

Стойка наземной фиксации : из алюминия/ антивандалного пластика

Высота: 250 см Вес: 18 кг

Цвет : серый (стандартный вариант) Другие цвета по запросу

Опция: телефон Модюлотель с закрытием на ключ

Прямой дозвон при нажатии кнопки

10 номеров в памяти для телефонов с тастатурой

Последовательный набор до 10 номеров при нажатии 1 кнопки

Опция: дистанционный контроль исправной работы

Опция: телефон VOIP по протоколу SIP или H323, питание POE (дополнительное питание)

#### Система телефонной связи ЛЕЛАС GSM включает следующие элементы:

- Диалог со станцией обслуживания, программирование с помощью протокола DTMF или протокола SMS.
- Аппарат GSM имеет два ридера SIM карт что позволяет переключиться с 1 оператора мобильной связи на другого в случае перегрузки сети одного из операторов
- Автоматическое прекращение разговора
- Возможность изменять следующие параметры на расстоянии с помощью отправки SMS: Громкость звонка, Громкость громкоговорителя, Выбор мелодии, Номера запрограммированные в памяти телефона, Текст сообщения который отправляют при срабатывании контактов (4 входа), Номера которые получают данные сообщения
- Аппарат может отправить по SMS следующую информацию: «Батарейка разряжена», «Батарейка заряжена», «Аппарат открыт/аппарат закрыт», Внешнее питание «ОК» или «не работает»
- Блокировка/ разблокировка клавиатуры при помощи секретного кода
- Возможность встроить 8 контактов (выходов) с активацией или деактивацией с помощью кода. Данные контакты обычно закрыты. Данные выходы позволяют совершить различные команды с помощью отправки или со станции обслуживания. Например: послать команду "открыть дверь", "включить свет"
- 4 входа: «звонки тревоги» отправляет запрограммированное сообщение SMS на запрограммированный номер в случае закрытия /открытия контактов. Текст сообщения и номер на который отправляется сообщение программируется с помощью SMS. Возможен запрос станции обслуживания о состоянии входов ( контактов). Например: ж/д барьер открывается (соединен с аппаратом), аппарат отправляет SMS "барьер открыт"; открывают дверь –сообщение SMS " дверь открыта" и т.д.