



Характеристики:

Питание: 100 Вольт

Мощность номинальная: 30 Ватт

Звуковая мощность сигнала: 90 - 110 дБ на расстоянии 1 метр

Электронный интерфейс: плата трансформатора 100 Вольт

Импеданс: >10 КОм

Входной сигнал: 0дБ / 600Ом

Пыле и влагозащита : IP 66

Антивандальная защита : IK 10

Диапазон рабочих температур: -40°C / +70°C

Устойчив к соляному туману и вибрациям

Краска: антикоррозийная, химическостойкая

Материал корпуса: сплав алюминия

Цвет : оранжевый RAL2003

Крепление: Настенное 2 болта

Соединение: на коннектор

Количество входов кабеля : 2 (поставляются немонтированными)

Вход кабеля: Всепогодный сечением Ø6 - Ø8 мм

Тип кабеля : Одно или многожильный кабель макс. сечением 1.5мм²

Размеры: 214 X 193 X 223 мм

Вес: 5,3 кг

Опции:

- Цвет корпуса по запросу
- Нанесение макировок и логотипов по запросу
- 4 входа кабеля
- сечения входа кабеля по требованию клиента

Процедура установки :

- Открытие и закрытие с помощью 4 болтов

ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

