



### Электрические характеристики:

Питание: 48-24 Vdc / 230 Vac  
 Потребление: 15W – 15VA  
 Мощность звука сирены: 110 / 126 дБ на расстоянии 1 метра  
 Мощность световой сигнализации: 15 Джоулей  
 Соединение с телефоном (интерфейс): электронная релейная карта (внутри сирены)  
 Соединение с аппаратом диспетчерской связи (интерфейс): электронная релейная карта (плата WK026 CRG)  
 Напряжение звука сирены: от 30 до 100 Vac – 25-50 Hz  
 Импеданс на телефонной линии: > 7 К Ohms  
 Мощность звука сирены: регулируется внутренним переключателем  
 Виды мелодий сирены: 8 различных сирен (зависит от комбинаций на 3 переключателях)  
 Специальные функции: непрерывный звук сирены (без пауз)  
 Заземление: на плате и на корпусе

### Механические характеристики:

Степень пыли и влагозащиты: .....IP 66  
 Краска: .....оранжевая устойчивая к коррозии  
 Материал изготовления: .....Алюминий  
 Крепление: .....настенное  
 Габаритные размеры: .....190 X 300 X 182 мм  
 Вес: .....7,2 кг  
 Окружающая температура: .....-40 °C / + 60°C  
 Входы кабеля: .....3  
 (2 входа кабеля диаметром φ 5 – 8 мм + 1 запасной)  
 Открытие корпуса: .....4 болта

### Модели:

Лампа-вспышка 15Дж + Сирена с 4 тональностями, 90 – 110 дБ , 230VCA, с релейным контактом интерфейса с телефоном  
 Лампа-вспышка 15Дж + Сирена с 4 тональностями, 90 – 110 дБ, 230VCA/48-24 Vdc, с релейным контактом нтерфейса с телефоном  
 Лампа-вспышка 15Дж + громкоговоритель с мотором 15W 16 Ом, 230VCA, с релейным контактом интерфейса с телефоном  
 Лампа-вспышка 15Дж + Сирена с 4 тональностями, 126дБ, 230VCA, с релейным контактом интерфейса с телефоном

### Опция :

Разные цвета сигнальной лампы-вспышки по желанию заказчика (красный, синий, зеленый и т.д)

