



Электрические характеристики:

Питание: 110 или 230VCA
Мощность маяка: 5; 15; 21 Джоулей
в зависимости от модели
Частота вспышек: 60 в минуту
Звуковой сигнал: 90 - 110 дБ на расстоянии 1 метра
Телефонный интерфейс: реле
Ток телефонной линии: 30 - 100Vac 25-50 Гц
Импеданс на телефонной линии: >3.5 кОм
Меняемые сигналы: 1 или 2 тональности, низкая, высокая, мелодии или сигнал эвакуации

Механические характеристики:

Материал корпуса: поликарбонат усиленный стружкой из стекловолокна
Цвет : Оранжевый (Ral 2003)
Колпак маяка: прозрачный поликарбонат
Крепление: настенное
Соединение: на коннекторы
Входы кабеля : 2
Сальники : Всепогодные для кабеля сечением $\varnothing 5 - \varnothing 12$ мм (поставляются в комплекте)
Тип кабеля : Моно или много жильный сечением до 1.5мм²
Размеры: 162 X 253 X 283 мм
Вес: примерно 3 кг
Температура : -40°C / +70°C
Всепогодная защита : IP66 ; IK08

Options:

- Цвет колпака маяка (лампы-вспышки) : красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый
- 4 входа кабеля
- питание 24-48VCC
- маяк LED



Установка :

Открытие и закрытие на 4 болта.

Гарантия 2 года с момента отгрузки.