

TCH 201 : Настольная панель абонента

Материал изготовления / цвет: Алюминий / Черный
 Микрофон:.....«Гусиная шея» или встроенный
 Громкоговоритель:5 Ватт
 Установка:Настольный/ Встроенный
 Возможна поставка дополнительной трубки
 Розетка:.....тип RJ45
 Размеры:.....150x 150 x 100 мм
 Вес:..... 2.4 кг
 Пыле и влагозащита IP:IP 42
 Рабочая температура:.....-20°C / + 70°C
 Открытие:.....4 болта
 Питание :24 - 48 VDC
 Максимальный уровень звука: 90 дБ/ 1 метр
 Звук регулируется специальной клавишей



TLH 376 : Всепогодная панель абонента

Питание : 24 - 48 VDC
 Степень пыле и влагозащиты: IP 66
 Степень антивандальной защиты: IK 10
 Устойчив к коррозии и воздействию химикатов
 Вес: 4, 2 кг
 Размеры: 316 x 190 x 65 мм
 Материал/Цвет: алюминий/ оранжевый
 Макс. / мин. окружающая температура: - 40 °C / + 60°C
 Громкоговоритель: 5 Ватт
 Максимальный уровень звука: до 110 дБ/ 1 метр
 Регулируемый уровень звука
 Микрофон: шумоизоляция
 Установка: настенная на болтах
 Прокладка кабеля: «звезда»
 или параллельная прокладка шлейфом



TLH 402



TLH 344

TLH 214 : Взрывозащищенная панель абонента

Питание : 24 - 48 VDC
 Степень пыле и влагозащиты : IP 66
 Степень антивандальной защиты: IK 10
 Устойчив к коррозии и воздействию химикатов
 Вес: 8 кг
 Размеры: 210 x 300 x 190 мм
 Материал/Цвет: алюминий/ оранжевый
 Макс. / мин. окружающая температура: - 40 °C / + 60°C
 Громкоговоритель: 15 Ватт
 Максимальный уровень звука: до 120 дБ/ 1 метр
 Регулируемый уровень звука
 Микрофон: шумоизоляция
 Установка: настенная на болтах
 Маркировка взрывозащиты: ATEX EE xd II B T6 II2G
 Прокладка кабеля: «звезда» или параллельная прокладка шлейфом
 Кабель: 1 или 2 пары , сечением 0, 9 мм²

