

## Всепогодная панель абонента системы Универсал для стерильных помещений

TELEPHONES LE LAS (FRANCE Head Office)

Tel:0033 1 48766262

Fax:0033 1 48768304

E-mail: [lelas@lelas.fr](mailto:lelas@lelas.fr)

Web-site: [www.lelas.fr](http://www.lelas.fr)



### Характеристики:

Питание: 24 - 48 Vdc Потребление: 0,25 А

Громкоговоритель вандалостойкий: 5 Ватт

Встроенный усилитель: 5 Ватт

Мощность звонка: 90дБ на расстоянии 1 м

Шумоизолирующий микрофон

Тип разговора: «свободные руки»

Материал корпуса: нержавеющая сталь (inox)

Материал лицевой пластины : поликарбонат / белый

Крепление: настенное

Размеры : 180 X 260 X 57 мм Вес: 3 кг

Пыле и влагозащита: IP66

Диапазон рабочих температур: -40 °C / + 60°C

Функции: вызов ДП, ответ ДП, присоединение к разговору «конференция»

Прокладка кабеля: «звезда» или шлейфом

Кабель: 1 или 2 пары, сечением 0,9 мм<sup>2</sup>

Гарантия производителя: 2 года

Панель абонента всепогодная IP66, 1 кнопка, 5 W, 24/48DC,  
встраиваемая в стену, специальное исполнение для стерильных помещений

Панель абонента всепогодная IP66, 1 кнопка, 5 W, 24/48DC,  
настенное крепление, специальное исполнение для стерильных помещений

